


- 1 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 3 cm
- 2 - Skropienie międzywarstwowe emulsja asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- 3 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 5 cm
- 4 - Siatka do wzmacniania nawierzchni asfaltowych o wytrzymałości wzdłuż i w szerz pasma 100 kN/m
- 5 - Stabilizacja podłoża cementem grubości 30 cm Rm=5 Mpa
- 6 - Krawężnik najazdowy
- 7 - Ława betonowa z oporem - beton C16/20
- 8 - Opornik betonowy

	<b>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „MI”</b> Miroslaw Sieja ul. Piłsudskiego 10B/1 47-223 KEDZIERZYN-KOŹLE		
	<b>OBIEKT</b> Droga gminna, ulica Słoneczna w Żędowicach		
<b>Autor</b> Autor cz. drogowej	imię i nazwisko mgr inż. Miroslaw Sieja	nr uprawnień 29/95/Op	podpis
<b>TEMAT</b>	<b>ROZBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ NR 105646 O UL. SŁONECZNA W ŻĘDOWICACH W RAMACH ZADANIA.: RPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, ULICY SŁONECZNEJ W ŻĘDOWICACH</b>		skala 1:125
<b>TYTUŁ RYSUNKU</b>	<b>Przekrój konstrukcyjny</b>		marzec 2017
<b>INWESTOR</b>	Gmina Zawadzkie ul. Dębowa 13 47-120 Zawadzkie		Nr rys. 3